

Vorkonfektioniertes Universalkabel



Beschreibung:

Vorkonfektioniertes Universalkabel mit hochfestem Aufteilkit für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- u. Aussenbereich. Das Kabel wird auf einer Einwegtrommel geliefert. Eine PG 16 Verschraubung dient als Zugentlastung und befestigt zugleich den Einzieh- u. Steckerschutz.

Aufbau:

- Kabel :** Universalkabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz, 1500N Zugkraft, 2 -48 Fasern
- Aufteilelement:** metallverstärkter Aufteilkit, Durchmesser der Einzelemente 1,8 - 3 mm, Peitsche max. 1,5 m
- Stecker:** alle gängigen Steckertypen sind lieferbar, mit Nummernkodierung
- Schutz:** Einzieh- u. Steckerschutz aus massivem Panzerschlauch mit Zugöse und Kabelzugentlastung PG16

Artikelnummer: FC (A) U (B) - (C) / (C) - (D) M

A	Fasertype	(50, 62, 10 , OM3,OM4)
B	Anzahl der Fasern	(2, 4, 6, 8, 12, 16,24,48)
C	Steckertypen	(alle.gängigen.Steckertypen.sind.lieferbar)
D	Länge in Meter	