



### Beschreibung:

LWL-Spleissbox ausziehbar. Geeignet für alle Anwendungen mit Lichtwellenleitern. Die Spleisslade kann im ausgezogenen Zustand schräg nach unten geneigt werden. Einfaches Öffnen und Verschliessen der Schublade über Schnellverschlüsse.

### Aufbau:

- Gehäuse:** vollmetall, ausziehbar, RAL 7035 Frontplatte:  
**Frontplatte:** max. 48 Port, inkl. Beschriftung (Siebdruck)  
**Kabeleinführung:** über PG-Verschraubung (max. 4 Verschraubungen)  
**Abmessungen:** 19 Zoll, 1HE, Tiefe 230 mm

### Artikelnummer: **EPP-( A )( B ) / P ( C )**

<b>A</b> .....	Anzahl der Kupplungen	2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48	
<b>B</b> .....	Kupplungstyp	ST SC SCD FC LC E2000	ST Kupplung SC Kupplung SC duplex Kupplung FC Kupplung LC Kupplung E2000 Kupplung
<b>C</b> .....	Fasertyp	10 50 50-OM3 50-OM4 62	9/125 Faserpigtail 50/125 Faserpigtail OM3 Faserpigtail OM4 Faserpigtail 62,5/125 Faserpigtail